Gemeinde Geldersheim
Bebauungsplan **"Oberer Schweinfurter Weg III"**
mit integriertem Grünordnungsplan und Teiländerung des Bebauungsplanes "2. Änderung Oberer Schweinfurter Weg"

Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA — Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ — max. zulässige Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

ED — nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

II — Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

FH — max. zulässige Firsthöhe in Meter 9,5 m

4. Grünflächen, Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)
(siehe Pflanzschema Begründung S. 33 bzw. Anlage 3 der Begründung)

- Öffentliche Grünfläche
- Erhaltungsgebot: Laubbaum- / Obstbaumhochstamm
- Pflanzgebot: Laubbaum- / Obstbaumhochstamm – ohne Standortbindung
- Pflanzgebot: Laubbaum- / Obstbaumhochstamm auf den privaten Grundstücken, Straßenbegleitend, 2,50 m Abstand zur Straße
- Pflanzgebot: Hecke, Straucher, sonstige Bepflanzungen

5. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)

- Verkehrsflächen - öffentlich mit Mehrzweckstreifen
- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: "Fuß- und Gehwegfläche" - öffentlich
- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: "Verkehrsberuhigter Bereich" - öffentlich
- Straßenbegrenzungslinie - auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandelentgegenwirken
(§ 5 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4 und Absatz 4, § 9 Absatz 1 Nummer 12, 14 und Absatz 6 BauGB)

RRB — Flächen für die Regenrückhaltung / Versickerung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

7. Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Unterer Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe in Meter ü.NN

8. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
Dachformen und Maß zulässigen Dachneigung

SD = Satteldach	DN = 40° - 55°
PD = Pultdach	DN = 10° - 25°
ZD = Zeltdach	DN = 10° - 25°
WD = Walmdach	DN = 10° - 25°

9. Nachrichtliche Übernahme

- Eingetragenes Bodendenkmal (D-6_5926-0016)
- Versorgungsleitungen unterirdisch / Mischwasserkanal, Frischwasserkanal und Gasleitung
- Grenze des räumlichen Geltungsbereichs angrenzender Bebauungsplane "Oberer Schweinfurter Weg II", 2. und 4. Änderung Oberer Schweinfurter Weg"

10. Sonstige Hinweise durch Planzeichen

- bestehende Bebauung
- vorgeschlagene Bebauung
- 4130 — bestehende Flurstückgrenzen mit Flurnummern
- vorgeschlagene Flurstückgrenzen
- 0m — Bemaßung in Meter
- Mögliche Form des Regenrückhaltebeckens
- Straßenböschungen

A. Textliche Festsetzungen

A 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

A 1.1 Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO entsprechend der Darstellung im zeichnerischen Teil.

A 1.2 Im Baugebiet sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) in Anwendung von §§ 1 Abs. 6 Nr.1 und Abs. 9 BauNVO nicht zulässig.

A 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 - 21 BauNVO)

A 2.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil als Höchstmaß (0,35) festgelegt.

A 2.2 Die Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) ist durch Festsetzung der maximalen Firsthöhe (9,50 m) in der Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil als Höchstmaß festgesetzt. Der untere Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe ist die in der Planzeichnung eingetragene, nächstgelegene Höhenkote. Der obere Bezugspunkt ist die Gebäudeoberkante (First).

A 3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO)

A 3.1 Im Baugebiet sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, Doppelhäuser können nur gemeinsam mit einheitlicher Bauweise errichtet werden.

A 3.2 Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Ausweisung von Baugrenzen im zeichnerischen Teil festgesetzt.

A 3.3 Nebenanlagen nach § 14 BauNVO bis zu einer Größe von 50 cbm umbauten Raum sowie Garagen und Carports nach § 12 BauNVO bis zu einer Größe von 100 cbm umbauten Raum sind außerhalb der Baugrenzen in einem Abstand von min. 1,50 m vom Straßenrand zulässig, sofern diese mit Sträuchern und Hecken eingegrünt werden. Ansonsten ist ein Abstand von min. 3,00 m zum Straßenraum einzuhalten. Dies gilt für die geschlossenen Seitenwände undnicht für die Seiten, die (bei Garagen und Carports) der Zufahrt dienen.

A 3.4 Vor Garagen- bzw. Carportzufahrten ist ein Stauraum herzustellen. Bei Garagen muss dieser mindestens 5,00 m, bei Carports mindestens 3,00 m betragen.

A 4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

A 4.1 Gemäß zeichnerischem Teil wird die Verkehrsfläche als öffentliche Erschließung und als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Verkehrsberuhigter Bereich" und "Fuß- und Gehwegfläche" festgesetzt.

A 5 Grünordnung

A 5.1 Je Grundstück ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum- oder Obstbaumhochstamm anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten.

A 5.2 Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen müssen innerhalb eines Jahres nach Baufertigstellung abgeschlossen sein. Der Grundstückseigentümer ist für die ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege und Erhaltung der Begrünungsmaßnahmen verantwortlich. Ausgefallene Bäume sind durch entsprechende Nachpflanzungen zu ersetzen.

A 5.3 Die anzupflanzenden Bäume sind für einen Zeitraum von mindestens 2 Vegetationsperioden fachgerecht zu pflegen und bei Ausfällen innerhalb eines Jahres nach Rodung oder Abgang gleichwertig zu ersetzen.

A 5.4 Als Mindestqualität für die Gehölzpflanzungen werden festgelegt:
Bäume (groß-, mittel- und kleinkronig) als Hochstamm, 3x verpflanzt, 12/14 cm Stammumfang.

A 5.5 Für anzupflanzende Bäume sind standortgerechte Laubbäume in zuvor angegeben Qualitäten zu verwenden, Artenauswahl gemäß Listen A-D. Es ist standortheimisches, autochthones Pflanzgut zu verwenden. Die Massierung von Nadelgehölzen und das Anlegen strenger Hecken aus Koniferen (z.B. Thuja bzw. Nadelgehölze) mit Formschnitt ist nicht zulässig.

A 5.6 Die Baum- und Pflanzgruben sind gemäß FLL Vorschriften (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) mit einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 12,00 m³ herzustellen. Mindestens 6,00m² sind vollständig von Versiegelung freizuhalten und zu begrünen, die übrigen Flächen sind dauerhaft wasserdurchlässig (z. B. Rasenfugenpflaster) und unter Anwendung eines fachgerechten verdichtungsfähigen Baumsubstrates herzustellen.

A 5.7 Offene Baumscheiben sind vor dem Überfahren zu schützen.

A 5.8 Die Hin- bzw.offlächen sind, soweit sie nicht als Zufahrt, Zuweg oder Stellplatz benötigt werden, einzugrünen.

A 5.9 Befestigte Flächen auf privaten Grundstücksflächen, Garagenzufahrten etc. sind, soweit technisch möglich, mit einem versickerungsgünstigen Belag, z.B. Pflaster mit Splitt- oder Rasenfuge zu befestigen.

A 5.10 Steingärten (insektenfindlichen Schottergärten) sind unzulässig.

A 6. Umgang mit Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

A 6.1 Anlagen zu Regenwassernutzung
Zur Nutzung des anfallenden unverschmutzten Niederschlagswassers sind auf den einzelnen Grundstücken Anlagen zur Regenwassernutzung (Zisternen) zur Reduzierung des Oberflächenabflusses zu erstellen. Die Zisternen sind so zu bemessen, dass der Speicherraum für Brauchwasser mindestens 2,00 m³ und zusätzlich das Rückhaltevolumen für Dachflächen und versiegelte Grundstücksflächen mindestens 4,00 m³ beträgt.
Über Überfalle ist das unverschmutzte Regenwasser verzögert in die Regenkanalisation und somit in das geplante Regenrückhaltebecken abzuleiten. Die maximale Ablaufmenge (Drosselwasserabfluss) ist auf 1 l / pro Sekunde zu begrenzen.

Bauordnungsrechtliche Vorschriften gemäß Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) - Gestaltung der baulichen Anlagen und der Grundstücke

A 7. Abstandsflächen

A 7.1 Im Geltungsbereich gelten die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO.

A 8. Dachform / Dachneigung und Dacheindeckung

A 8.1. Als Dachform sind Sattel-, Pult-, Walm- und Zeltdächer zulässig.

A 8.2. Die Satteldächer sind mit einer Neigung von 40°bis 55° und Pult-, Walm- und Zeltdächer mit einer Neigung von 10°bis 25°auszuführen.

A 8.3. Gargen und Carports sind in Dachform und Dachneigung dem Hauptgebäude anzupassen.

A 8.4. Gargen und Carports mit flachen Dächern sind zulässig, sofern diese mit einer extensiven Dachbegrünung begrünt wird. (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

A 8.5 Als Dacheindeckung sind Betondachsteine oder Tonziegel in nicht glänzenden und nicht reflektierende Materialien in den Farben rot bis rotbraun und in Grau- und Anthrazittönen zulässig. Für Nebengebäude und untergeordnete Anbauten (Anbauten mit max. 1/5 der Grundfläche des Hauptgebäudes) sind zudem abweichende Materialien in nicht glänzenden und gedeckten Farben zulässig. Für Terrassenüberdachungen, Vordächer und ggl. sind darüber hinaus abweichende Dachformen, Dachneigungen sowie Dacheindeckungen in nicht glänzenden und gedeckten Farben zulässig.

A 9. Dachaufbauten

A 9.1 Dachgauben sind erst ab einer Dachneigung von 38° zulässig.

A 9.2 Die Firste von Zwerchgiebeln und Dachgauben müssen mindestens 0,75 m niedriger als der Hauptfirst des Daches liegen.

A 9.3 Zwerchgiebel und Dachgauben müssen zum Ortgang einen Abstand von min. 2,50 m und untereinander einen Abstand von min. 0,75 m einhalten.

A 9.4 Die Summe der Breiten von Zwerchgiebeln und Dachgauben (zusammengenommen) darf höchstens 1/3 der Breite der jeweiligen Dachfläche betragen.

A 9.5 Die Breite von einzelnen Zwerchgiebeln und Dachgauben darf höchstens 5,00 m sowie max. 1/3 der Gebäudebreite betragen.

A 10. Kniestock

A 10.1 Kniestöcke sind bis zu einer Höhe von max. 1,00 m - gemessen an der Außenseite der Außenwand zwischen OK-Dachgeschoss-Rohfußboden und UK-Sparren - allgemein zulässig.

A 11. Fassaden

A 11.1 Für die Fassadengestaltung sind nicht glänzende und nicht reflektierende Materialien in gedeckten Farben zulässig. Metallverkleidete Wandflächen sind unzulässig.

A 11.2 Fassadenverkleidung aus Faserzement, Kunststoff- oder Klinkerplatten sowie auffällige Putzstrukturen sind unzulässig.

A 12. Erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

A 12.1 Solaranlagen und Sonnenkollektoren sind nur in oder auf dem Dach sowie an Fassaden von Gebäuden zulässig.

A 12.2 Solaranlagen und Sonnenkollektoren sind bei geneigten Dächern integriert oder mit gleicher Neigung aufzusetzen.

A 13. Geländeveränderung

A 13.1 Aufschüttungen und Abgrabungen zum Geländeausgleich sind zu einer Höhe von maximal 1,00 m zulässig.

A 13.2 Höhenunterschiede sind durch zu begflanzende Böschungen (Neigung mindest 1:1.5) Stützmauern (bspw. L-Steine), Gabionen oder Naturstein-Trockenmauern auf dem Baugrundstück anzubringen.

A 14. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Zuge der Herstellung von Verkehrsflächen

A 14.1 Die zur Herstellung der Straßen- bzw. Fußwegeeinfassung notwendigen Betonfundamenten (für Bordsteine bzw. Stellkanten) sind auf dem angrenzenden Baugrundstück zu dulden.

A 14.2 Die vom Versorgungsunternehmen aufzustellenden Straßenbeleuchtungen sind in einem Abstand bis zu 0,50 m von der Straßenbegrenzungslinie auf den Baugrundstücken zu dulden.

A 15. Einfriedung

A 15.1 Einfriedungen der Grundstücksflächen sind bis zu einer Höhe von 1,20 m, bezogen auf das geplante Gelände bzw. entlang der Verkehrsflächen gemessen von der Oberkante Straßenrand zulässig.
Straßenseitige Einfriedungen sind als Zäune (z.B. Staketenzäune aus Holz, Stabmetallzäune etc.), Hecken und Mauern zulässig.
Mauern dürfen nur straßenseitig angeordnet werden und eine Höhe von 0,75 m nicht überschreiten (ausgenommen hiervon sind Stützmauern und Trockenmauern zur Böschungssicherung).

A 15.2 Einfriedungen zur freien Landschaft sind sockellos auszuführen bzw. müssen einen Bodenabstand von min. 10 cm aufweisen.

A 16. Denkmalschutz / Bodendenkmäler
Eine Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG zur Durchführung einer archäologischen Voruntersuchung wurde durch die Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Schweinfurt erteilt.
Jegliche Bau- und Erdarbeiten können erst nach Abschluss aller notwendigen bodendenkmalpflegerischen Arbeiten vor Ort und der Freigabe durch die Untere Denkmalschutz-behörde des Landratsamtes Schweinfurt begonnen werden.

B. Textliche Hinweise

B 1. Entwasserung, Umgang mit Niederschlagswasser

B 1.1 Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt im Trennsystem.
Schmutzwasser ist in den Schmutzwasserkanal und Regenwasser ist in den Regenwasserkanal einzuleiten bzw. in Zisternen zu sammeln. Wie unter A 6. beschrieben, dürfen nur die Überläufe an den Regenwasserkanal angeschlossen werden.
Es gilt die Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes Obere Wernitalgemeinden in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

B 1.2 Bei allen Grundstücksentwässerungsleitungen an das Trennsystem wird der Einbau von Rückstausicherungen empfohlen. Am Ende der Grundstücksentwässerungsleitungen ist ein Kontrollschacht auf Privatgrund vorzusehen.

B 1.3 Die Vorgaben der Merkblätter und Regelwerke (ATV-/DVWK-Merkblätter) insbesondere DWA A 102 Teil 2, A 117 sind bei der Planung, Bemessung und Bau von Anlagen zu Bewirtschaftung von Niederschlagswasser zu beachten.

B 1.4 Anschluss an das Kanalnetz
Die Höheneinstellung der Gebäude ist der Tiefenlage der Kanäle anzupassen.
Im Entwässerungsplan des Baugesuchs ist dies nachzuweisen.
Es ist eine Prüfung erforderlich, ob die zu errichtenden Gebäude mit natürlichem Gefälle an das Schmutzwasser-Kanalnetz angeschlossen werden können. Ist dies aufgrund der geplanten Höheneinstellung der Gebäude und der Topografie nicht möglich, ist zwingend eine Abwasserhebeanlage zur Ableitung des Abwassers im Unter- bzw. Kellergeschoss einzubauen. Die Straßenoberkante stellt die Rückstauebene dar. Gem. DIN 1986 haben sich die Grundstücks-eigentümer selbst gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwasserkanal zu schützen.

Entwässerungssatzung § 10 Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
(2) Der Abwasserzweckverband prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässerungsanlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt der Abwasserzweck-verband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Die Zustimmung kann Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Andernfalls setzt der Abwasserzweckverband dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die Zustimmung darf nicht versagt werden, wenn Versagungsgründe nicht vorliegen.
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlagen darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Abwasserzweckverbandes begonnen werden. Eine Genehmigungs-pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau-und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

Entwässerungssatzung § 11 Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage
(5) Der Abwasserzweckverband kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlagen nur mit seiner Zustimmung in Betrieb genommen werden. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig gemacht werden, dass seitens des vom Grundstückseigentümer beauftragten Unternehmens eine Bestätigung über die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit der Anlagen vorgelegt wird.

B 1.5 Schutz vor Schichten- und Hangwasser
Bauwerke und Bauwerksöffnungen, insbesondere in hangseitigen Bereichen, die bei einem Starkniederschlag durch breitflächigen Oberflächenabfluss gefährdet werden könnten, sollen höhenmäßig ausreichend über der Geländeoberkante angeordnet oder auf andere Weise geschützt werden. Eventuell ist zum Schutz eine wasserdichte Stahlbetonwanne zu erstellen.

B 1.6 Grund-, Quell-, Drainage-, Hang-, und / oder Sickerwasser
Das Einleiten von evtl. anfallendem Grund-, Quell-, Drainage-, Hang- und / oder Sickerwasser in den Schmutzwasserkanal ist verboten.

B 2. Brandschutz

B 2.1 Die Zufahrten zu den Objekten sind für Feuerwehrfahrzeuge mit folgenden Werten auszulegen:
Achslast von 10 t oder mehr, Gesamtgewicht bis zu 18 t, Länge bis zu 11,00 m, Breite von 2,55 m und Höhe von 3,50 m. Kurvenradien sind entsprechend DIN 14090 auszulegen. Zusätzlich sind die Vorgaben der Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr zu berücksichtigen, soweit anwendbar.

B 2.2 Die Installation von Feuerwehrschutzarn zur automatischen Abschaltung von Solaranlagen sowie Kennzeichnung von Gebäuden mit Solaranlagen und die Vorhaltung von Übersichtsplänen für Gebäude mit Solaranlagen wird empfohlen.

B 2.3 Heizanlagen und Kamine sind so auszulegen, dass schädliche Emissionen, soweit möglich, vermieden werden und von ihrem Betrieb keine Feuergefahr ausgehen kann.

B 3. Planung und Ausführung der Wasserversorgungsanlage

B 3.1 Bei der Planung und Ausführung der Wasserversorgungsanlage sind die einschlägigen Vorschriften des DVGW zu beachten, insbesondere folgende Arbeitsblätter:
- W 400-1 "Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen"
- W 405 "Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung"
- W 331 "Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten"

B 4. Immissionen

B 4.1 Im Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an das Plangebiet. Durch deren Bewirtschaftung ist mit Immissionen (Lärm, Staub, Geruch) auch am Abend oder Wochenende zu rechnen. Diese Beeinträchtigungen sind zu dulden.

B 4.2 Weitere Lärmquellen wurden untersucht und als unkritisch beurteilt.
Eine separate Schallimmissionsprognose ist Teil des Bebauungsplanes (Anlage 2).

B 4.3 Bei der Aufstellung von Luft-Wärmepumpen ist das Faltblatt "Lärmschutz bei Luftwärmepumpen, F eine ruhige Nachbarschaft" des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) mit Hinweisen für die Planung, den Kauf, die Installation und den Betrieb von Luft-Wärmepumpen, zu beachten.

B 5. Versorgungsleitungen

B 5.1 Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

B 6. Gemeindliche Stellplatzsatzung

B 6.1 Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen und der Ablösung der Gemeinde Geldersheim (Stellplatz- und Garagensatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

B 7. Bepflanzung

B 7.1 Zwischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sind Schutzabstände von 2,5 m einzuhalten (vgl. Merkblatt R 2 „Bäume, unterirdischen Leitungen und Kanäle" der FGSV, Gemeinschaftsausgaben mit DWA und DVGW, Ausgabe 2013).

B 7.2 Die erforderlichen Grenzabstände für die Bepflanzung richten sich nach den Vorschriften des Bayerischen Nachbarrechts (Art. 47, 48 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBGB)).

B 7.3 Es gelten die fachlichen Vorgaben und Empfehlungen der "FLL-Dachbegrünungsrichtlinie" sowie der FLL-Richtlinie "Empfehlung für Baumpflanzungen" in ihrer aktuellen Fassung.

B 8. Hinweise zur Pflanzenverwendung
Anlage der textlichen Festsetzungen: Grünordnung - Pflanzenlisten

Vorschlagsliste - oder vergleichbare Arten und Sorten, insb. auch "Klimaarten", standortgerechte klimatolerante Laubbaumarten, bevorzugt heimisch, Herkunft aus autochthonem, standortheimischen Pflanzgut. (H =einheimische Arten) Garagensatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Liste A - Großkronige Bäume
Acer platanoides, Spitzahorn (H)
Acer pseudoplatanus, Bergahorn in Sorten (H)
Aesculus carnea, Rosskastanie
Juglans regia, Walnussbaum
Prunus avium, Vogelkirsche (H)
Quercus, Eichen in Arten und Sorten (Säulen)
Quercus petraea, Traubeneiche (H)
Quercus robur, Stieleiche (H), (Säulen)
Quercus cerris, Zerreiche
Quercus frainetto, ungar. Eiche
Quercus in Sorten (Kimabaum)
Tilia, Linden in Arten und Sorten, Linde
Tilia cordata, Winterlinde
Tilia platyphyllos, Sommerlinde (H)
Tilia tomentosa, Silberlinde
Tilia flavescens, Kegelinde
Tilia in Sorten (Kimabaum)

Liste B - Mittelkronige Bäume
Acer campestre, Feldahorn (H)
Acer monspessulanum, Französischer Ahorn
Alnus glutinosa, Erle (H)
Corylus columa, Baumhasel
Carpinus betulus, Hainbuche (H)
Malus floribunda, Zierapfel, in Sorten
Malus spp. Zierapfel, in Sorten
Prunus padus, Echte Traubenkirsche (H)
Prunus sargentii, Scharlachkirsche
Prunus pyraster, Wildbirne, Holzbirne
Sorbus aucuparia, Eberesche (H)
Sobus aria, Mehlbeere (H)
Sorbus domestica, Speierling (H)
Sorbus torminalis, Elsbeere (H)
Alternativ möglich: Obstbaum- Hochstamm auf Sämlingsunterlage
Apfel, Birne, Kirsche

Liste C - Kleinkronige Bäume / Großsträucher
Acer rubrum, Rot-Ahorn
Amelanchier arborea, Baum-Felsenbirne
Crataegus monogyna, Eing. Weißdorn (H)
Crataegus i. Sorten
Corylus avellana, Wald-Haselnuss (H)
Mespilus germanica, Echte Mispel (H)
Prunus avium plena, Zierkirsche
Prunus cerasifera, Pflaumenkirsche
Sambucus nigra, Schwarzer Holunder (H)
Syringa vulgaris, Gemeiner Flieder
Salix purpurea, Nana Purpurweide Nana (H)
Salix viminalis, Korbweide (H)

Liste D - Gehölze, Sträucher
Cornus mas, Kornelkirsche (H)
Cornus sanguinea, Blutroter Hartriegel (H)
Ligustrum vulgare, Liguster (H)
Lonicera xylosteum, Heckenkirsche (H)
Prunus spinosa, Schlehdorn/ Schwarzd.(H)
Rosen in Arten und Sorten
Rosa canina, Hundsrose in Arten und Sorten
Rosa canina, Hundsrose (H)
Rosa rubiginosa, Weinrose (H)
Rosa pimpinellifolia, Bibernelrose (H)
Spiraea arguta, Schneespiere/Silberspiere in Sorten
Viburnum lantana, Wolliger Schneeball (H)
Viburnum opulus, Wasser-Schneeball (H)

Vögel
Die mögliche Beeinträchtigung der Feldlerche durch den möglichen Verlust eines Reviere und einen Verdrängungseffekt ist durch die Optimierung von landwirtschaftlichen Flächen im Umfeld auszugleichen. Anlage einer Blühbrache (bevorzugt flächig), z. B. Ansaat einer artenreichen, ausdauernden, mehrjährigen Wildblumen-Blühmischung (3-5 g/m2, z.B. KULAP- Mischung „Lebendiger Acker rosten" bem. LfL-Merkblatt „Blühstreifen und Blühflächen richtig anlegen").
Die Lebensraumoptimierung kann sich auch auf andere im weiteren Umfeld des Geltungsbereiches möglicherweise vorhandene Arten (z. B. Rebhuhn) positiv auswirken.
Bei Anlage einer feldhamstergerecht bestellten Ausgleichfläche ist auch eine gleichzeitige Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche möglich.

Gehölze:
Falls in die vorhandenen Gehölze eingegriffen wird: Notwendige Rodungs- und Rückschnitt-maßnahmen an Gehölzen sind in der Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen.
Sofern Bäume mit Höhlen gefällt werden müssen, sind die Stamm- bzw. Astabschnitte mit den Höhlen zu bergen (ca. 1 m oberhalb und unterhalb der Höhle abschneiden) und lagegerecht in verbleibenden Bäumen bzw. am Baumen im Umfeld aufzuhängen (Umweltbaubegleitung).
Im Umfeld des Geltungsbereiches ist pro entfallender Höhlenstruktur 1 künstliche Nisthilfe (Meisenhöhle, Halbhöhle, Starenhöhle) und 1 künstliches Fledermausquartier (Flachkasten) anzubringen und zu unterhalten (Vögel, Fledermäuse).
Pro entfallendem Baum ist im Umfeld eine Biotopbaum dauerhaft aus der Bewirtschaftung zu nehmen.

B 10. Boden- und Grundwasserschutz

B 10.1 Mutterboden (Oberboden) ist möglichst auf dem Baugrundstück getrennt von unbelebtem Boden zu lagern und wieder zu verwenden bzw. oberflächig einzubauen. Eine übermäßige mechanisch- , dynamische Bearbeitung ist zu vermeiden. Überschüssiger Mutterboden oder geeigneter Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwenden.

B 10.2 Bei den einzelnen Vorhaben ist bei der Baugrunduntersuchung ein möglicher Altbergbau zu berücksichtigen. Dies betrifft vor allem Arbeiten aus früherer Zeit, wie Schächte, Stollen, altes Grubenholz, Mauerung etc.) zu achten. Werden Hinweise auf alten Bergbau angetroffen, ist das Bergamt Nordbayern zu verständigen.

B 10.3. Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten hinweisen, ist unverzüglich die Untere Bodenschutzbehörde am Landratsamt Schweinfurt zu benachrichtigen.
(Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

B 10.4 Grund-, Quell-, Drainage-, Hang- und / oder Sickerwasser
Das Grundwasser ist während und durch die Bauarbeiten durch entsprechende Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik vor Verschmutzung zu schützen.

B 11. Denkmalschutz

B 11.1 Wenn bei Bodenendenmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen gem. Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art (auch z.B. Pflanzgruben, Geländemodellierungen ect.), einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. diese ist bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

B 11.2 Gemäß Art. 8 Abs.1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes sind bei Bau- und Erdarbeiten auftretenden Funde von Bodendenkmälern unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Schweinfurt oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeigeunverändert zu belassen, solange diese nicht von der Unteren Denkmalschutzbehörde freigegeben werden. (Art. 8 Abs. 2 DSchG).

B 12. Kampfmittel

B 12.1 Sollten Hinweise auf weitere Kampfmittel bekannt sein, sollten diese unverzüglich dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der nächsten Polizeidienststelle mitgeteilt werden. Näheres hierzu auch in der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 15. April 2010, Az.:ID4-2135.12-9 „Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel".

Externe Ausgleichsflächen Artenschutz



Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Geldersheim hat in der Sitzung am 23.05.2019 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 a Abs. 3 BauGB am 03.06.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 04.03.2021 einschließlich seiner Begründung wurde von dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 04.03.2021 gebilligt und seine öffentliche Auslegung beschlossen.

3. Die öffentliche Auslegung wurde am 12.04.2021 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.03.2021 wurde mit der Begründung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.03.2021 bis 23.04.2021 öffentlich ausgelegt.

4. Den Behörden und berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 22.03.2021 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.03.2021 bis 23.04.2021 beteiligt.

5. Der Gemeinderat der Gemeinde Geldersheim hat in Sitzung am 24.03.2022 die von der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen zum Entwurf behandelt.
Aufgrund der Änderungen und Anpassungen in Bebauungsplan hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes in seiner geänderten Fassung vom 24.03.2022 mit Begründung gebilligt und beschlossenen eine erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen.

6. Die erneute öffentliche Auslegung wurde am 28.03.2022 ortsüblich bekannt gemacht.
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.03.2022 wurde mit der Begründung in der Zeit vom 11.04.2022 bis 13.05.2022 öffentlich ausgelegt.

7. Den Behörden und berührten Träger öffentlicher Belange wurden erneut mit Schreiben vom 11.04.2022 in der Zeit vom 11.04.2022 bis 13.05.2022 beteiligt.

8. Der Gemeinderat der Gemeinde Geldersheim hat in der Sitzung am 26.07.2022 die von der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen zum geänderten Entwurf behandelt. Aufgrund der Stellungnahmen wurde der geänderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.03.2022 redaktionell geändert.

Der Gemeinderat der Gemeinde Geldersheim hat den Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 24.03.2022, redaktionell geändert am 26.07.2022 als Satzung beschlossen.

Geldersheim, __.__.2022

.....
Thomas Hemmerich, Erster Bürgermeister
(Siegel)

9. Ausgefertigt

Geldersheim, __.__.2022

.....
Thomas Hemmerich, Erster Bürgermeister
(Siegel)

10. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am __.__.2022 gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Geldersheim, __.__.2022

.....
Thomas Hemmerich, Erster Bürgermeister
(Siegel)

Geldersheim
(239)
Geißlied
Dreschel
227